

BARRA

TOPPINERA EXHIBIDORA REFRIGERADA



- luz led interna
- Entrepaños de acero inox troquelados ajustables

- Sistema enfriamiento no frost

- fabricada por dentro y por fuera en acero inox elección en 430 satinado

- Temperatura: 0° a 12° C°

- Azafates configurables refrigerados con vidrio anti estornudo

DESDE
130 X 80 X 140

245 LBS
PARA LA DE 130 CM

300 LT
PARA LA DE 150 CM

110 V / 60 HRZ

Medidas

Peso

Capacidad LT

Voltaje

GARANTÍA DE 1 AÑO / TIEMPO DE FABRICACIÓN 20 A 25 DÍAS*

CONTROL DIGITAL / GAS ECOLOGICO, OPCIÓN DE ELECCIÓN EN ACERO INOX 430 SATINADO O 340 OPACO*

Rodachines de Alto Impacto dos con freno

Calida para una buena visualización de los productos

Descongelación automática

Ideal para negocios como restaurante, fruterías o reposterías

Puerta tipo vaivén de cierre hermético

Luz led

zona de ensamble despacho y exhibición interna

Acabados de alta calidad y desempeño optimo



@nibec_s.a.s



+57 310 5188577



www.nibecsas.com